

Propiedades:

Autobrilante. Facilita la limpieza y el mantenimiento. Resistente al tráfico y al fregado. No resbala ni marca pisadas. Fácil decapado.

Modo empleo:

USO MANUAL. Aplicar 25-30 gr/m² de producto sobre la superficie. Extender de forma homogénea mediante una mopa o aplicador de ceras. Dejar secar completamente (20-30 minutos), antes de pisar. La aplicación de una segunda capa en dirección perpendicular, incrementa el brillo y la protección del suelo. El pulido con máquina de alta velocidad provista de un PAD suave recupera / mejora el brillo. SISTEMA ROTOSPRAY. Llenar el equipo pulverizador de la rotativa con el producto. Trabajar con la rotativa de alta velocidad provista de un PAD adecuado.



Formatos
ventas:


5 l

Aplicaciones:**Indicado para:**

Suelos. Terrazo, mármol, cerámica, baldosas y similares. PVC, caucho y también linoleum.

Establecimientos:


Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Centros comerciales. Salas públicas y auditorios. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

Dosis:

Suelo duro



25-30 ml/m²



Suelo plástico



25-30 ml/m²

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Plastificantes. Polímeros. Ceras sintéticas. Disolventes. Siliconas. Conservantes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E.

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido opaco
Color:	Blanco
Olor:	Característico
Densidad:	1,02+-0,01
pH:	8

Acreditaciones:

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.